

OELBASE 460

REACH-Registrierungsnummer 01-2119491309-30-0000

Wirksubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl
Aussehen:	gelbliche bis rotbraune, viskose Flüssigkeit
kinematische Viskosität (bei 25°C):	ca. 1200 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 40°C):	ca. 460 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 50°C):	ca. 280 mm ² /s
Aktivsubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl

Eigenschaften:

OELBASE 460 ist aus Rapsöl hergestellt. **OELBASE 460** hat eine definierte Viskosität und ist wasserunlöslich.

Anwendungshinweise:

OELBASE 460 ist als Rohstoff im Bereich der Schmiermittel einsetzbar.

OELBASE 460 wird als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten verwendet.

OELBASE 460 wird als Grundlage in Sägekettenölen verwendet.

Lagerung:

Die Lagerung der **OELBASE 460** sollte an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C erfolgen.

Verpackung:

OELBASE 460 ist in Fässern (200 kg), in IBCs (950 kg, mit extra großem 3'' Auslauf) und lose per Straßentankzug lieferbar.

Sicherheitshinweise:

Beim Umgang mit **OELBASE 460** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.