

# TRUPOFIX<sup>®</sup> SA2

## Hilfsmittel zur Vermeidung von Chrom VI

Wirksubstanz:	Mischung aus organischen Reduktionsmitteln
Aussehen:	gelbbraune Flüssigkeit
pH-Wert (1 : 10):	ca. 3

### **Eigenschaften:**

**TRUPOFIX SA2** kann die Oxidation von 3-wertigem zu 6-wertigem Chrom verhindern.

**TRUPOFIX SA2** kann die bereits vorhandene Chrom VI-Menge vermindern.

Durch **TRUPOFIX SA2** wird die Qualität des fertigen Leders nicht negativ beeinflusst, d.h. Griff, Farbe und physikalische Echtheiten bleiben unverändert.

### **Anwendungshinweise:**

Die Zugabe von **TRUPOFIX SA2** erfolgt am besten am Ende der Nasszurichtung, nach der Fixierung in einem frischen Waschbad von ca. 30 °C.

Die Einsatzmengen liegen bei 2 – 4 %, bezogen auf das Falzgewicht. Wir empfehlen eine Laufzeit von 60 Minuten.

Crust oder zugerichtete Leder können auch mit einer 40%igen Lösung von der Fleischseite her besprüht werden.

### **Sicherheit und Lagerung:**

Beim Umgang mit **TRUPOFIX SA2** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

**TRUPOFIX SA2** kann bis zu 12 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 10 °C und nicht über 40 °C liegen.

Nach dem Gebrauch von **TRUPOFIX SA2** sollten die Fässer wieder fest verschlossen werden.