

TRUPOFIX[®] SLD

Färberei-Hilfsmittel

Wirksubstanz:	komplexaktive Fettalkohol-Derivate
Aussehen:	hellgelbe Flüssigkeit
Ladung:	amphoter
Aktivsubstanz:	ca. 30%
pH-Wert (1 : 10):	ca. 7,5

Eigenschaften:

TRUPOFIX SLD ist ein Spezialhilfsmittel, mit farbvertiefender Wirkung beim Färben von Ledern aller Art.

Bei anionischen Färbungen verbessert **TRUPOFIX SLD** den Farbwert wesentlich, brillante und gleichmäßige Färbungen werden erzielt.

TRUPOFIX SLD ist eine formaldehydfreie Alternative zu den üblich verwendeten Färbereihilfsmitteln.

TRUPOFIX SLD findet im kompletten Farbspektrum vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Der Einsatz von **TRUPOFIX SLD** kann den Farbwert bis zu 100 % verbessern, ohne die Echtheitseigenschaften der Leder zu beeinträchtigen.

TRUPOFIX SLD reduziert die Abwasserbelastung.

TRUPOFIX SLD verbessert deutlich die Auszehrung von anionischen Produkten wie z.B. Fettungsmitteln und Gerbstoffen.

TRUPOFIX SLD ist für die Produktion von hydrophobierten Ledern geeignet und garantiert dennoch eine hohe Wasserbeständigkeit.

Anwendungshinweise:

TRUPOFIX SLD ist unmittelbar vor der Zugabe des Farbstoffes anzuwenden, jedoch vor der

üblichen Fixierung mit Ameisensäure.

Die Einsatzmenge liegt zwischen 0,5 - 1,5 %, bezogen auf Falzgewicht.

Unter gewissen Umständen kann **TRUPOFIX SLD** im Faß schaumfördernd wirken, was aber durch Zugabe geringer Mengen eines geeigneten Entschäumers wie **RESISTOL® CT** wieder rückgängig gemacht werden kann.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOFIX SLD** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

TRUPOFIX SLD kann bis zu 18 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen. Bei verlängerter Lagerung oder extremen Temperaturen kann **TRUPOFIX SLD** zum Absetzen neigen, was aber durch Wiederaufwärmen und gründliches Umrühren wieder rückgängig gemacht werden kann.