

# TRUPOTAN<sup>®</sup> UK

## Aluminium-Synton

Wirksubstanz:	organisch-synthetische Verbindungen und Aluminiumsalze
Aussehen:	beiges Pulver
Ladung:	anionisch
pH-Wert (1 : 10):	ca. 3,5
Lichtechtheit:	mittel
Wärmevergilbung:	gut

### **Eigenschaften:**

**TRUPOTAN UK** ist ein Aluminium-Synton-Komplexgerbstoff.

**TRUPOTAN UK** eignet sich zur Herstellung kompakter und festnarbiger Leder.

**TRUPOTAN UK** verbessert die Schleifbarkeit der Leder.

**TRUPOTAN UK** bewirkt eine Steigerung der Fülle, auch in den lose strukturierten Teilen der Haut.

### **Anwendungshinweise:**

In der Nachchromierung eingesetzt, können 2 - 4 % **TRUPOTAN UK** zusammen mit Chrom, bezogen auf Falzgewicht, die Festnarbigkeit und Schleifbarkeit verbessern.

Vor der Behandlung sollten die Leder mit Ameisensäure gewaschen werden.

## **Sicherheit und Lagerung:**

Beim Umgang mit **TRUPOTAN UK** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener Lagerung kann **TRUPOTAN UK** bis zu 18 Monaten gelagert werden.