

OELBASE 250

REACH-Registrierungsnummer 01-2119491309-30-0000

Wirksubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl
Aussehen:	gelbliche bis rotbraune, viskose Flüssigkeit
kinematische Viskosität (bei 25°C):	ca. 630 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 40°C):	ca. 250 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 50°C):	ca. 160 mm ² /s
Aktivsubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl

Eigenschaften:

OELBASE 250 ist aus Rapsöl hergestellt. **OELBASE 250** hat eine definierte Viskosität und ist wasserunlöslich.

Anwendungshinweise:

OELBASE 250 ist als Rohstoff im Bereich der Schmiermittel einsetzbar.

OELBASE 250 wird als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten verwendet.

OELBASE 250 wird als Grundlage in Sägekettenölen verwendet.

Lagerung:

Die Lagerung der **OELBASE 250** sollte an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C erfolgen.

Verpackung:

OELBASE 250 ist in Fässer (200 kg), in IBC`s (950 kg, mit extra großem 3'' Auslauf) und lose per Straßentankzug lieferbar.

Sicherheitshinweise:

Beim Umgang mit **OELBASE 250** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.