

# OELBASE 460

REACH-Registrierungsnummer 01-2119491309-30-0000

Wirksubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl
Aussehen:	gelbliche bis rotbraune, viskose Flüssigkeit
kinematische Viskosität (bei 25°C):	ca. 1200 mm <sup>2</sup> /s
kinematische Viskosität (bei 40°C):	ca. 460 mm <sup>2</sup> /s
kinematische Viskosität (bei 50°C):	ca. 280 mm <sup>2</sup> /s
Aktivsubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl

## Eigenschaften:

**OELBASE 460** ist aus Rapsöl hergestellt. **OELBASE 460** hat eine definierte Viskosität und ist wasserunlöslich.

## Anwendungshinweise:

**OELBASE 460** ist als Rohstoff im Bereich der Schmiermittel einsetzbar.

**OELBASE 460** wird als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten verwendet.

**OELBASE 460** wird als Grundlage in Sägekettenölen verwendet.

## Lagerung:

Die Lagerung der **OELBASE 460** sollte an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C erfolgen.

## Verpackung:

**OELBASE 460** ist in Fässern (200 kg), in IBCs (950 kg, mit extra großem 3'' Auslauf) und lose per Straßentankzug lieferbar.

**Sicherheitshinweise:**

Beim Umgang mit **OELBASE 460** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.