

OELBASE 5000

REACH-Registrierungsnummer 01-2119491309-30-0000

Wirksubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl
Aussehen:	gelbliche bis rotbraune, viskose Flüssigkeit
kinematische Viskosität (bei 25°C):	ca. 15000 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 40°C):	ca. 5000 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 50°C):	ca. 3000 mm ² /s
Aktivsubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl

Eigenschaften:

OELBASE 5000 ist aus Rapsöl hergestellt. **OELBASE 5000** hat eine definierte Viskosität und ist wasserunlöslich.

Anwendungshinweise:

OELBASE 5000 ist als Rohstoff im Bereich der Schmiermittel einsetzbar.

OELBASE 5000 wird als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten verwendet.

OELBASE 5000 wird als Grundlage in Sägekettenölen verwendet.

Lagerung:

Die Lagerung der **OELBASE 5000** sollte an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C erfolgen.

Verpackung:

OELBASE 5000 ist in IBCs (950 kg, mit extra großem 3'' Auslauf) und lose per Straßentankzug lieferbar.

Sicherheitshinweise:

Beim Umgang mit **OELBASE 5000** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.