

OELBASE 770

REACH-Registrierungsnummer 01-2119491309-30-0000

Wirksubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl
Aussehen:	gelbliche bis rotbraune, viskose Flüssigkeit
kinematische Viskosität (bei 25°C):	ca. 2100 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 40°C):	ca. 770 mm ² /s
kinematische Viskosität (bei 50°C):	ca. 440 mm ² /s
Aktivsubstanz:	100 % geblasenes Rapsöl

Eigenschaften:

OELBASE 770 ist aus Rapsöl hergestellt. **OELBASE 770** hat eine definierte Viskosität und ist wasserunlöslich.

Anwendungshinweise:

OELBASE 770 ist als Rohstoff im Bereich der Schmiermittel einsetzbar.

OELBASE 770 wird als Schmiermittel in emulgierbaren und nicht emulgierbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten verwendet.

OELBASE 770 wird als Grundlage in Sägekettenölen verwendet.

Lagerung:

Die Lagerung der **OELBASE 770** sollte an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C erfolgen.

Verpackung:

OELBASE 770 ist in Fässern (200 kg), in IBCs (950 kg, mit extra großem 3'' Auslauf) und lose per Straßentankzug lieferbar.

Sicherheitshinweise:

Beim Umgang mit **OELBASE 770** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.