

TRUPOTAN[®] VS

Kombinationsgerbstoff

Wirksubstanz:	Diphenylsulfon und phenolische Verbindungen, Catechingerbstoffe
Aussehen:	leicht rotbraunes Pulver
Ladung:	anionisch
pH-Wert (1 : 10):	ca. 5
Lichtechtheit:	gut
Wärmevergilbung:	mittel

Eigenschaften:

TRUPOTAN VS ist ein Kombinationsgerbstoff für die Nachgerbung aller Lederarten, insbesondere geeignet für die Herstellung von chromfreien Möbellehern und Autopolsterledern.

Mit **TRUPOTAN VS** erhält man ein gut gefülltes, feinnarbiges Leder mit einem vollen, runden Griff.

TRUPOTAN VS bewirkt eine Egalisierung der Färbung ohne nennenswerte Aufhellung.

TRUPOTAN VS ist für die Produktion von Ledern mit geringsten Formaldehydgehalten geeignet.

Anwendungshinweise:

Die Einsatzmenge von **TRUPOTAN VS** richtet sich nach dem gewünschten Ledertyp und liegt bei der Nachgerbung von Wet White normalerweise zwischen 15 - 20 %, bezogen auf Falzgewicht. Die Zugabe einer größeren Menge von **TRUPOTAN VS** sollte mindestens in zwei Raten erfolgen.

Für die Nachgerbung von Wet Blue werden 5 - 15 % **TRUPOTAN VS**, bezogen auf Falzgewicht, empfohlen. Auch hier richtet sich die Menge an **TRUPOTAN VS** nach dem gewünschten Ledertyp und dem Zustand der Wet Blue.

Falls Wasser mit hohem Eisengehalt verwendet wird, ist der Einsatz eines Komplexbildners zu empfehlen, z.B. **RESISTOL® FEL**.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOTAN VS** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten. Bei trockener Lagerung kann **TRUPOTAN VS** bis zu 18 Monaten gelagert werden.