

TRUPOTAN[®] XP

Modifizierter, lichtechter Aldehydgerbstoff

Wirksubstanz:	modifizierte aliphatische Aldehydverbindung
Aussehen:	klare Flüssigkeit
Aktivsubstanz:	ca. 45 %
Ladung:	neutral
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6
Lichteinheit:	ausgezeichnet

Eigenschaften:

TRUPOTAN XP ist ein modifizierter aliphatischer Aldehydgerbstoff.

TRUPOTAN XP ist mit den meisten Chemikalien sehr gut kompatibel und fördert die gleichmäßige Penetration und Verteilung von Gerb- und Nachgerbstoffen, Fettungsmitteln und Farbstoffen.

TRUPOTAN XP begünstigt die Chromauszehrung sowohl in der Gerbung als auch in der Nachchromierung.

Die mit **TRUPOTAN XP** behandelten Leder zeichnen sich durch eine angenehme Weichheit, gute Festnarbigkeit und einen feinen, glatten Narben aus.

TRUPOTAN XP verbessert die Farbverteilung und ergibt Leder mit gleichmäßigen, brillanten Farben.

Beim Einsatz in der Vorgerbung wird die gleichmäßige Verteilung von Naturfett gefördert bzw. dessen Entfernung, wenn **TRUPOTAN XP** zusammen mit Produkten aus der **TRUMPLER-PASTOSOL[®]**-Reihe in der wässrigen Entfettung von Schaffellen verwendet wird. Zur Verbesserung der Penetration und der Verteilung von Vegetabilgerbstoffen kann **TRUPOTAN XP** auch in der Vorgerbung eingesetzt werden.

Anwendungshinweise:

Die Einsatzmengen sind abhängig von den verwendeten Chemikalienkombinationen und den

gewünschten Eigenschaften, variieren jedoch normalerweise wie folgt:

1 – 2 % **TRUPOTAN XP**, bezogen auf Blößengewicht, können vor der Zugabe von Chromgerbstoff eingesetzt werden.

1 – 4 % **TRUPOTAN XP**, bezogen auf Falzgewicht, können in der Nachchromierung vor der Zugabe von Chromgerbsalzen, in der Neutralisation, in der Nachgerbung, mit der Fettung und/oder der Färbung verwendet werden.

Vorgerbung mit **TRUPOTAN XP**: 2 – 4 g/L **TRUPOTAN XP** (bezogen auf 8 L/Fell) für die Vorgerbung von Wollschaffellen
2 – 4 % **TRUPOTAN XP**, bezogen auf Blößengewicht, für die Vorgerbung von vegetabil gegerbten Ledern und bei Schaffellen, bezogen auf Blößengewicht + 50 %, vor der Entfettung mit geeigneten **PASTOSOL®**-Produkten.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOTAN XP** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

TRUPOTAN XP kann bis zu 24 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen.

Verpackung/Container:

Fässer: 125 kg

IBC: 1100 kg